

Модель	"Мощность (SC2), кВт"	"Площадь поверхности, м2"	"Расход воздуха, м3/час"	"Длина струи, м"	Вентиляторы			"Уровень звукового давления (на 5м), дБ(А)"	"Мощность оттайки, Вт"		"Внутрен. объем, л"	"Масса, кг"
					Кол-во	Потр. мощность,	Сила тока,		Батарея	Поддон		
UCR.350._40												
UCR.351.C40	3,0	13,2	2 700	13	1	0,16	0,7	42	1200	600	2,69	47
UCR.351.E40	3,9	19,9	2 400	12	1	0,16	0,7	42	1800	600	4,03	51
UCR.351.G40	4,5	26,5	2 200	11	1	0,16	0,7	42	2400	600	5,38	55
UCR.352.C40	6,3	26,5	5 300	13	2	0,32	1,4	45	2000	1000	4,89	75
UCR.352.E40	8,1	39,7	4 800	12	2	0,32	1,4	45	3000	1000	7,34	83
UCR.352.G40	9,3	53,0	4 400	11	2	0,32	1,4	45	4000	1000	9,79	91
UCR.353.C40	9,4	39,7	7 900	13	3	0,48	2,1	47	3000	1500	7,10	104
UCR.353.E40	12,2	59,6	7 200	12	3	0,48	2,1	47	4400	1500	10,65	116
UCR.353.G40	14,1	79,5	6 500	10	3	0,48	2,1	47	5900	1500	14,20	128
UCR.354.C40	12,7	53,0	10 500	13	4	0,64	2,8	48	3800	1900	9,31	132
UCR.354.E40	16,4	79,5	9 500	11	4	0,64	2,8	48	5600	1900	13,96	148
UCR.354.G40	18,8	106,0	8 700	10	4	0,64	2,8	48	7500	1900	18,61	164
UCR.355.C40	15,8	66,2	13 100	13	5	0,8	3,5	49	4600	2300	11,51	162
UCR.355.E40	20,6	99,4	11 900	11	5	0,8	3,5	49	7000	2300	17,27	182
UCR.355.G40	23,6	132,5	10 800	10	5	0,8	3,5	49	9300	2300	23,03	201
UCR.356.C40	18,4	79,5	15 700	13	6	0,96	4,2	50	5700	2800	13,72	192
UCR.356.E40	24,0	119,2	14 200	11	6	0,96	4,2	50	8500	2800	20,58	215
UCR.356.G40	27,8	159,0	13 000	10	6	0,96	4,2	50	11400	2800	27,44	238
UCR.350._55												
UCR.351.C55	2,5	9,9	2 800	14	1	0,16	0,7	42	1200	600	2,69	45
UCR.351.E55	3,4	14,8	2 600	13	1	0,16	0,7	42	1800	600	4,03	49
UCR.351.G55	3,9	19,7	2 400	12	1	0,16	0,7	42	2400	600	5,38	52
UCR.352.C55	5,3	19,7	5 500	13	2	0,32	1,4	45	2000	1000	4,89	72
UCR.352.E55	7,1	29,6	5 100	12	2	0,32	1,4	45	3000	1000	7,34	79
UCR.352.G55	8,4	39,5	4 700	11	2	0,32	1,4	45	4000	1000	9,79	85
UCR.353.C55	8,1	29,6	8 200	13	3	0,48	2,1	47	3000	1500	7,10	101
UCR.353.E55	10,8	44,4	7 600	12	3	0,48	2,1	47	4400	1500	10,65	111
UCR.353.G55	12,6	59,2	7 000	11	3	0,48	2,1	47	5900	1500	14,20	121
UCR.354.C55	10,7	39,5	10 900	13	4	0,64	2,8	48	3800	1900	9,31	127
UCR.354.E55	14,3	59,2	10 100	12	4	0,64	2,8	48	5600	1900	13,96	141
UCR.354.G55	16,8	79,0	9 300	11	4	0,64	2,8	48	7500	1900	18,61	154
UCR.355.C55	13,6	49,4	13 600	13	5	0,8	3,5	49	4600	2300	11,51	156
UCR.355.E55	18,2	74,0	12 600	12	5	0,8	3,5	49	7000	2300	17,27	172
UCR.355.G55	21,4	98,7	11 600	11	5	0,8	3,5	49	9300	2300	23,03	189
UCR.356.C55	16,0	59,2	16 300	13	6	0,96	4,2	50	5700	2800	13,72	184
UCR.356.E55	21,4	88,9	15 100	12	6	0,96	4,2	50	8500	2800	20,58	204
UCR.356.G55	25,3	118,5	13 900	11	6	0,96	4,2	50	11400	2800	27,44	223

Модель	"Мощность (SC2), кВт"	"Площадь поверхности, м2"	"Расход воздуха, м3/час"	"Длина струи, м"	Вентиляторы			"Уровень звукового давления (на 5м), дБ(А)"	"Мощность оттайки, Вт"		"Внутрен. объем, л"	"Масса, кг"
					Кол-во	Потр. мощность,	Сила тока,		Батарея	Поддон		
UCR.350._70												
UCR.351.C70	2,2	7,9	2 800	14	1	0,16	0,7	42	1200	600	2,69	45
UCR.351.E70	2,9	11,9	2 700	13	1	0,16	0,7	42	1800	600	4,03	48
UCR.351.G70	3,4	15,9	2 500	12	1	0,16	0,7	42	2400	600	5,38	51
UCR.352.C70	4,7	15,9	5 600	14	2	0,32	1,4	45	2000	1000	4,89	71
UCR.352.E70	6,4	23,8	5 200	13	2	0,32	1,4	45	3000	1000	7,34	77
UCR.352.G70	7,6	31,8	4 900	12	2	0,32	1,4	45	4000	1000	9,79	83
UCR.353.C70	7,1	23,8	8 400	14	3	0,48	2,1	47	3000	1500	7,10	98
UCR.353.E70	9,6	35,7	7 800	13	3	0,48	2,1	47	4400	1500	10,65	107
UCR.353.G70	11,4	47,7	7 300	12	3	0,48	2,1	47	5900	1500	14,20	116
UCR.354.C70	9,4	31,8	11 200	14	4	0,64	2,8	48	3800	1900	9,31	125
UCR.354.E70	12,7	47,7	10 400	13	4	0,64	2,8	48	5600	1900	13,96	136
UCR.354.G70	15,2	63,6	9 700	12	4	0,64	2,8	48	7500	1900	18,61	148
UCR.355.C70	12,0	39,7	13 900	14	5	0,8	3,5	49	4600	2300	11,51	152
UCR.355.E70	16,2	59,6	12 900	13	5	0,8	3,5	49	7000	2300	17,27	167
UCR.355.G70	19,5	79,4	12 100	12	5	0,8	3,5	49	9300	2300	23,03	182
UCR.356.C70	14,2	47,7	16 700	14	6	0,96	4,2	50	5700	2800	13,72	180
UCR.356.E70	19,2	71,5	15 500	13	6	0,96	4,2	50	8500	2800	20,58	197
UCR.356.G70	23,1	95,3	14 500	12	6	0,96	4,2	50	11400	2800	27,44	214
UCR.400._40												
UCR.401.C40	4,3	18,8	3 600	15	1	0,16	0,73	44	1800	600	3,71	56
UCR.401.E40	5,6	28,2	3 300	14	1	0,16	0,73	44	2400	600	5,56	62
UCR.401.G40	6,5	37,6	3 100	13	1	0,16	0,73	44	3000	600	7,41	67
UCR.402.C40	8,7	37,6	7 200	15	2	0,32	1,46	47	3500	1200	6,84	91
UCR.402.E40	11,4	56,4	6 600	14	2	0,32	1,46	47	4600	1200	10,25	102
UCR.402.G40	13,2	75,2	6 200	13	2	0,32	1,46	47	5800	1200	13,67	114
UCR.403.C40	13,1	56,4	10 700	15	3	0,48	2,19	49	5000	1700	9,96	128
UCR.403.E40	17,1	84,6	9 900	14	3	0,48	2,19	49	6700	1700	14,95	145
UCR.403.G40	19,9	112,7	9 200	13	3	0,48	2,19	49	8400	1700	19,93	162
UCR.404.C40	17,7	75,2	14 300	15	4	0,64	2,92	50	6500	2200	13,09	164
UCR.404.E40	22,8	112,7	13 100	14	4	0,64	2,92	50	8600	2200	19,64	186
UCR.404.G40	26,8	150,3	12 200	13	4	0,64	2,92	50	10800	2200	26,19	208
UCR.405.C40	21,4	93,9	17 800	15	5	0,8	3,65	51	8500	2800	16,22	201
UCR.405.E40	27,5	140,9	16 400	14	5	0,8	3,65	51	11400	2800	24,33	228
UCR.405.G40	32,8	187,9	15 300	13	5	0,8	3,65	51	14200	2800	32,45	256
UCR.406.C40	26,3	112,7	21 300	15	6	0,96	4,38	52	9600	3200	19,35	237
UCR.406.E40	34,1	169,1	19 600	14	6	0,96	4,38	52	12800	3200	29,03	271
UCR.406.G40	39,5	225,5	18 300	13	6	0,96	4,38	52	16000	3200	38,70	304

Модель	"Мощность (SC2), кВт"	"Площадь поверхности, м2"	"Расход воздуха, м3/час"	"Длина струи, м"	Вентиляторы			"Уровень звукового давления (на 5м), дБ(А)"	"Мощность оттайки, Вт"		"Внутрен. объем, л"	"Масса, кг"
					Кол-во	Потр. мощность,	Сила тока,		Батарея	Поддон		
UCR.400._55												
UCR.401.C55	3,7	14,0	3 700	16	1	0,16	0,73	44	1800	600	3,71	54
UCR.401.E55	4,9	21,0	3 500	15	1	0,16	0,73	44	2400	600	5,56	59
UCR.401.G55	5,8	28,0	3 300	14	1	0,16	0,73	44	3000	600	7,41	64
UCR.402.C55	7,4	28,0	7 400	16	2	0,32	1,46	47	3500	1200	6,84	88
UCR.402.E55	9,9	42,0	6 900	15	2	0,32	1,46	47	4600	1200	10,25	97
UCR.402.G55	11,8	56,0	6 500	14	2	0,32	1,46	47	5800	1200	13,67	107
UCR.403.C55	11,3	42,0	11 100	16	3	0,48	2,19	49	5000	1700	9,96	123
UCR.403.E55	15,0	63,0	10 300	15	3	0,48	2,19	49	6700	1700	14,95	137
UCR.403.G55	17,9	84,0	9 700	14	3	0,48	2,19	49	8400	1700	19,93	151
UCR.404.C55	15,1	56,0	14 700	16	4	0,64	2,92	50	6500	2200	13,09	157
UCR.404.E55	20,1	84,0	13 700	15	4	0,64	2,92	50	8600	2200	19,64	175
UCR.404.G55	24,0	112,0	12 900	14	4	0,64	2,92	50	10800	2200	26,19	194
UCR.405.C55	18,5	70,0	18 300	16	5	0,8	3,65	51	8500	2800	16,22	192
UCR.405.E55	24,5	105,0	17 100	15	5	0,8	3,65	51	11400	2800	24,33	215
UCR.405.G55	29,6	140,0	16 100	14	5	0,8	3,65	51	14200	2800	32,45	238
UCR.406.C55	22,4	84,0	22 000	16	6	0,96	4,38	52	9600	3200	19,35	227
UCR.406.E55	29,7	126,0	20 500	15	6	0,96	4,38	52	12800	3200	29,03	254
UCR.406.G55	35,2	168,0	19 200	14	6	0,96	4,38	52	16000	3200	38,70	282
UCR.400._70												
UCR.401.C70	3,2	11,3	3 800	16	1	0,16	0,73	44	1800	600	3,71	53
UCR.401.E70	4,4	16,9	3 600	15	1	0,16	0,73	44	2400	600	5,56	57
UCR.401.G70	5,3	22,5	3 400	14	1	0,16	0,73	44	3000	600	7,41	62
UCR.402.C70	6,5	22,5	7 500	16	2	0,32	1,46	47	3500	1200	6,84	86
UCR.402.E70	8,8	33,8	7 100	15	2	0,32	1,46	47	4600	1200	10,25	94
UCR.402.G70	10,7	45,1	6 700	14	2	0,32	1,46	47	5800	1200	13,67	102
UCR.403.C70	9,9	33,8	11 300	16	3	0,48	2,19	49	5000	1700	9,96	120
UCR.403.E70	13,4	50,7	10 600	15	3	0,48	2,19	49	6700	1700	14,95	132
UCR.403.G70	16,3	67,6	10 000	14	3	0,48	2,19	49	8400	1700	19,93	145
UCR.404.C70	13,3	45,1	15 000	16	4	0,64	2,92	50	6500	2200	13,09	152
UCR.404.E70	18,0	67,6	14 100	15	4	0,64	2,92	50	8600	2200	19,64	169
UCR.404.G70	21,7	90,1	13 300	14	4	0,64	2,92	50	10800	2200	26,19	185
UCR.405.C70	16,4	56,3	18 700	16	5	0,8	3,65	51	8500	2800	16,22	187
UCR.405.E70	22,1	84,5	17 600	15	5	0,8	3,65	51	11400	2800	24,33	207
UCR.405.G70	27,0	112,7	16 600	14	5	0,8	3,65	51	14200	2800	32,45	228
UCR.406.C70	19,6	67,6	22 400	16	6	0,96	4,38	52	9600	3200	19,35	221
UCR.406.E70	26,4	101,4	21 100	15	6	0,96	4,38	52	12800	3200	29,03	245
UCR.406.G70	31,8	135,2	19 900	14	6	0,96	4,38	52	16000	3200	38,70	270

Модель	"Мощность (SC2), кВт"	"Площадь поверхности, м2"	"Расход воздуха, м3/час"	"Длина струи, м"	Вентиляторы			"Уровень звукового давления (на 5м), дБ(А)"	"Мощность оттайки, Вт"		"Внутрен. объем, л"	"Масса, кг"
					Кол-во	Потр. мощность,	Сила тока,		Батарея	Поддон		
UCR.450._40												
UCR.451.C40	6,3	25,3	5 800	22	1	0,38	1,8	46	3200	800	4,89	68
UCR.451.E40	8,3	37,9	5 400	21	1	0,38	1,8	46	4000	800	7,33	75
UCR.451.G40	9,8	50,6	5 000	19	1	0,38	1,8	46	4700	800	9,77	83
UCR.452.C40	12,8	50,6	11 500	22	2	0,76	3,6	49	5300	1300	9,10	113
UCR.452.E40	16,9	75,9	10 700	20	2	0,76	3,6	49	6600	1300	13,65	128
UCR.452.G40	19,7	101,2	10 000	19	2	0,76	3,6	49	7900	1300	18,20	143
UCR.453.C40	19,2	75,9	17 200	22	3	1,14	5,4	51	7500	1900	13,31	160
UCR.453.E40	25,4	113,8	16 000	20	3	1,14	5,4	51	9400	1900	19,97	182
UCR.453.G40	29,8	151,8	14 900	19	3	1,14	5,4	51	11300	1900	26,62	205
UCR.454.C40	24,4	101,2	22 900	22	4	1,52	7,2	52	10100	2500	17,52	205
UCR.454.E40	32,8	151,8	21 300	20	4	1,52	7,2	52	12600	2500	26,28	235
UCR.454.G40	38,8	202,4	19 800	19	4	1,52	7,2	52	15100	2500	35,04	264
UCR.455.C40	31,9	126,5	28 500	22	5	1,9	9	53	12800	3200	21,73	252
UCR.455.E40	42,1	189,7	26 500	20	5	1,9	9	53	16000	3200	32,60	289
UCR.455.G40	49,1	252,9	24 700	19	5	1,9	9	53	19200	3200	43,47	326
UCR.456.C40	37,7	151,8	34 200	22	6	2,28	10,8	54	14900	3700	25,95	298
UCR.456.E40	50,2	227,6	31 700	20	6	2,28	10,8	54	18700	3700	38,92	343
UCR.456.G40	59,0	303,5	29 500	19	6	2,28	10,8	54	22400	3700	51,89	387
UCR.450._55												
UCR.451.C55	5,3	18,8	6 000	23	1	0,38	1,8	46	3200	800	4,89	65
UCR.451.E55	7,3	28,3	5 600	21	1	0,38	1,8	46	4000	800	7,33	72
UCR.451.G55	8,7	37,7	5 300	20	1	0,38	1,8	46	4700	800	9,77	78
UCR.452.C55	10,7	37,7	11 900	23	2	0,76	3,6	49	5300	1300	9,10	108
UCR.452.E55	14,5	56,5	11 200	21	2	0,76	3,6	49	6600	1300	13,65	121
UCR.452.G55	17,4	75,4	10 500	20	2	0,76	3,6	49	7900	1300	18,20	133
UCR.453.C55	16,3	56,5	17 700	23	3	1,14	5,4	51	7500	1900	13,31	152
UCR.453.E55	22,0	84,8	16 700	21	3	1,14	5,4	51	9400	1900	19,97	171
UCR.453.G55	26,5	113,1	15 700	20	3	1,14	5,4	51	11300	1900	26,62	190
UCR.454.C55	21,3	75,4	23 500	22	4	1,52	7,2	52	10100	2500	17,52	195
UCR.454.E55	29,1	113,1	22 100	21	4	1,52	7,2	52	12600	2500	26,28	220
UCR.454.G55	35,1	150,8	20 800	20	4	1,52	7,2	52	15100	2500	35,04	245
UCR.455.C55	27,0	94,2	29 400	22	5	1,9	9	53	12800	3200	21,73	240
UCR.455.E55	36,5	141,4	27 600	21	5	1,9	9	53	16000	3200	32,60	271
UCR.455.G55	43,5	188,5	26 000	20	5	1,9	9	53	19200	3200	43,47	302
UCR.456.C55	32,5	113,1	35 100	22	6	2,28	10,8	54	14900	3700	25,95	284
UCR.456.E55	44,1	169,6	33 100	21	6	2,28	10,8	54	18700	3700	38,92	321
UCR.456.G55	52,8	226,2	31 100	20	6	2,28	10,8	54	22400	3700	51,89	358

Модель	"Мощность (SC2), кВт"	"Площадь поверхности, м2"	"Расход воздуха, м3/час"	"Длина струи, м"	Вентиляторы			"Уровень звукового давления (на 5м), дБ(А)"	"Мощность оттайки, Вт"		"Внутрен. объем, л"	"Масса, кг"
					Кол-во	Потр. мощность,	Сила тока,		Батарея	Поддон		
UCR.450._70												
UCR.451.C70	4,6	15,2	6 100	23	1	0,38	1,8	46	3200	800	4,89	64
UCR.451.E70	6,5	22,7	5 800	22	1	0,38	1,8	46	4000	800	7,33	70
UCR.451.G70	7,8	30,3	5 500	21	1	0,38	1,8	46	4700	800	9,77	76
UCR.452.C70	9,3	30,3	12 100	23	2	0,76	3,6	49	5300	1300	9,10	105
UCR.452.E70	12,8	45,5	11 400	22	2	0,76	3,6	49	6600	1300	13,65	116
UCR.452.G70	15,6	60,7	10 900	21	2	0,76	3,6	49	7900	1300	18,20	128
UCR.453.C70	14,2	45,5	18 000	23	3	1,14	5,4	51	7500	1900	13,31	148
UCR.453.E70	19,5	68,2	17 100	22	3	1,14	5,4	51	9400	1900	19,97	165
UCR.453.G70	23,8	91,0	16 200	21	3	1,14	5,4	51	11300	1900	26,62	182
UCR.454.C70	19,0	60,7	23 900	23	4	1,52	7,2	52	10100	2500	17,52	190
UCR.454.E70	26,2	91,0	22 700	22	4	1,52	7,2	52	12600	2500	26,28	212
UCR.454.G70	32,0	121,3	21 500	20	4	1,52	7,2	52	15100	2500	35,04	234
UCR.455.C70	23,6	75,8	29 900	23	5	1,9	9	53	12800	3200	21,73	233
UCR.455.E70	32,3	113,7	28 300	22	5	1,9	9	53	16000	3200	32,60	260
UCR.455.G70	39,1	151,7	26 800	20	5	1,9	9	53	19200	3200	43,47	288
UCR.456.C70	28,6	91,0	35 800	23	6	2,28	10,8	54	14900	3700	25,95	275
UCR.456.E70	39,4	136,5	33 900	22	6	2,28	10,8	54	18700	3700	38,92	308
UCR.456.G70	47,8	182,0	32 100	20	6	2,28	10,8	54	22400	3700	51,89	342
UCR.500._40												
UCR.501.C40	8,2	32,8	7 700	27	1	0,71	3,1	48	3200	1600	6,23	88
UCR.501.E40	11,0	49,1	7 200	25	1	0,71	3,1	48	4700	1600	9,34	98
UCR.501.G40	12,9	65,5	6 700	23	1	0,71	3,1	48	6300	1600	12,45	108
UCR.502.C40	16,7	65,5	15 300	26	2	1,42	6,2	51	5900	3000	11,68	150
UCR.502.E40	22,3	98,3	14 300	25	2	1,42	6,2	51	8900	3000	17,52	169
UCR.502.G40	26,2	131,0	13 400	23	2	1,42	6,2	51	11800	3000	23,36	189
UCR.503.C40	24,8	98,3	22 800	26	3	2,13	9,3	53	8600	4300	17,14	214
UCR.503.E40	33,7	147,4	21 400	25	3	2,13	9,3	53	13000	4300	25,71	243
UCR.503.G40	39,2	196,6	19 900	23	3	2,13	9,3	53	17300	4300	34,27	272
UCR.504.C40	33,1	131,0	30 300	26	4	2,84	12,4	54	11400	5700	22,59	276
UCR.504.E40	44,3	196,6	28 400	24	4	2,84	12,4	54	17000	5700	33,89	314
UCR.504.G40	52,2	262,1	26 500	23	4	2,84	12,4	54	22700	5700	45,19	353
UCR.505.C40	41,4	163,8	37 800	26	5	3,55	15,5	55	14100	7000	28,05	339
UCR.505.E40	55,4	245,7	35 400	24	5	3,55	15,5	55	21100	7000	42,07	387
UCR.505.G40	65,3	327,6	33 000	23	5	3,55	15,5	55	28200	7000	56,10	435
UCR.506.C40	48,0	196,6	45 300	26	6	4,26	18,6	56	20000	10000	33,50	403
UCR.506.E40	64,3	294,9	42 400	24	6	4,26	18,6	56	30000	10000	50,26	460
UCR.506.G40	76,3	393,1	39 500	23	6	4,26	18,6	56	40000	10000	67,01	518

Модель	"Мощность (SC2), кВт"	"Площадь поверхности, м2"	"Расход воздуха, м3/час"	"Длина струи, м"	Вентиляторы			"Уровень звукового давления (на 5м), дБ(А)"	"Мощность оттайки, Вт"		"Внутрен. объем, л"	"Масса, кг"
					Кол-во	Потр. мощность,	Сила тока,		Батарея	Поддон		
UCR.500._55												
UCR.501.C55	6,9	24,4	7 900	27	1	0,71	3,1	48	3200	1600	6,23	85
UCR.501.E55	9,4	36,6	7 500	26	1	0,71	3,1	48	4700	1600	9,34	93
UCR.501.G55	11,4	48,8	7 100	24	1	0,71	3,1	48	6300	1600	12,45	102
UCR.502.C55	14,2	48,8	15 700	27	2	1,42	6,2	51	5900	3000	11,68	144
UCR.502.E55	19,4	73,2	14 800	25	2	1,42	6,2	51	8900	3000	17,52	160
UCR.502.G55	23,3	97,7	14 100	24	2	1,42	6,2	51	11800	3000	23,36	176
UCR.503.C55	21,3	73,2	23 400	27	3	2,13	9,3	53	8600	4300	17,14	204
UCR.503.E55	29,3	109,9	22 100	25	3	2,13	9,3	53	13000	4300	25,71	229
UCR.503.G55	35,1	146,5	21 000	24	3	2,13	9,3	53	17300	4300	34,27	253
UCR.504.C55	27,8	97,7	31 100	27	4	2,84	12,4	54	11400	5700	22,59	263
UCR.504.E55	38,1	146,5	29 400	25	4	2,84	12,4	54	17000	5700	33,89	295
UCR.504.G55	46,1	195,3	27 900	24	4	2,84	12,4	54	22700	5700	45,19	328
UCR.505.C55	35,4	122,1	38 800	27	5	3,55	15,5	55	14100	7000	28,05	324
UCR.505.E55	48,3	183,1	36 700	25	5	3,55	15,5	55	21100	7000	42,07	364
UCR.505.G55	58,5	244,1	34 800	24	5	3,55	15,5	55	28200	7000	56,10	404
UCR.506.C55	41,8	146,5	46 400	27	6	4,26	18,6	56	20000	10000	33,50	384
UCR.506.E55	57,0	219,7	43 900	25	6	4,26	18,6	56	30000	10000	50,26	432
UCR.506.G55	69,2	293,0	41 600	24	6	4,26	18,6	56	40000	10000	67,01	480
UCR.500._70												
UCR.501.C70	6,0	19,6	8 000	28	1	0,71	3,1	48	3200	1600	6,23	83
UCR.501.E70	8,3	29,5	7 600	26	1	0,71	3,1	48	4700	1600	9,34	91
UCR.501.G70	10,2	39,3	7 300	25	1	0,71	3,1	48	6300	1600	12,45	98
UCR.502.C70	12,4	39,3	15 900	27	2	1,42	6,2	51	5900	3000	11,68	140
UCR.502.E70	17,2	58,9	15 100	26	2	1,42	6,2	51	8900	3000	17,52	155
UCR.502.G70	20,9	78,6	14 500	25	2	1,42	6,2	51	11800	3000	23,36	169
UCR.503.C70	18,7	58,9	23 700	27	3	2,13	9,3	53	8600	4300	17,14	199
UCR.503.E70	26,0	88,4	22 600	26	3	2,13	9,3	53	13000	4300	25,71	221
UCR.503.G70	31,7	117,9	21 600	25	3	2,13	9,3	53	17300	4300	34,27	242
UCR.504.C70	24,2	78,6	31 600	27	4	2,84	12,4	54	11400	5700	22,59	256
UCR.504.E70	33,6	117,9	30 100	26	4	2,84	12,4	54	17000	5700	33,89	285
UCR.504.G70	41,3	157,2	28 700	25	4	2,84	12,4	54	22700	5700	45,19	313
UCR.505.C70	31,1	98,2	39 400	27	5	3,55	15,5	55	14100	7000	28,05	315
UCR.505.E70	43,0	147,3	37 500	26	5	3,55	15,5	55	21100	7000	42,07	351
UCR.505.G70	52,8	196,4	35 800	25	5	3,55	15,5	55	28200	7000	56,10	386
UCR.506.C70	37,1	117,9	47 100	27	6	4,26	18,6	56	20000	10000	33,50	373
UCR.506.E70	51,3	176,8	44 800	26	6	4,26	18,6	56	30000	10000	50,26	416
UCR.506.G70	63,1	235,7	42 800	25	6	4,26	18,6	56	40000	10000	67,01	459